



DELTA LIFT

manipulační a zdvihací technika

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK OBKROČNÝ SDJ-R1516p



- UZPŮSOBENO PRO NAKLÁDÁNÍ NESTANDARDNÍCH PALET A PALET S NÍZKOU SVĚTLOU VÝŠKOU
- MANUÁLNÍ ZDVIH I POJEZD
- NOSNOST 1500 KG
- PLYNULÉ SNÍŽOVÁNÍ ZDVIHU POMOCÍ RUČNÍ OJE
- MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST DÍKY OCHRANNÉ MŘÍŽCE

DELTA LIFT
V Chotejně 15, 102 00 Praha 10

tel: 734 201 275
info@deltalift.cz

Lugero CZ, s.r.o. se sídlem Polská 1396/46, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, IČ 01410687 | DIČ CZ01410687
Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 206065, člen koncernu Lugero

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

1. POHODLNÁ A PŘÍJEMNÁ RUKOJEŤ SE TŘEMI POLOHAMI OVLÁDACÍ PÁČKY: ZDVIH, SPOUŠTĚNÍ A PŘEVOZ NÁKLADU.



2. ŘIDITELNÁ KOLA (POLYURETAN). VIDLICOVÁ KOLEČKA (POLYURETAN) V PROVEDENÍ SINGLE.



3. NASTAVITELNÁ ROZTEČ ZVEDACÍCH VIDLIC (220-790mm).





VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK SDJ-R1516p

1	Ovládání zdvihu		ruční
2	Ovládání pojezdu		ruční
3	Nosnost (Q)	kg	1500
4	Vlastní hmotnost	kg	202
5	Min. výška vidlic (h_{13})	mm	85
6	Max. výška vidlic (h_3)	mm	1600
7	Výška zdvihu	mm	1515
8	Max. výška vysunutého rámu (h_4)	mm	2065
9	Říditelná kola	mm	150x40 polyuretan
10	Vidlicová kola	mm	80x60 polyuretan (tandem)
11	Rozteč nakládacích vidlic vnější (b_5)	mm	od 220 do 790
12	Rozteč podpůrných vidlic vnější	mm	929, 1069 a 1208
12	Rozteč nakládacích vidlic vnitřní	mm	od 20 do 590
13	Délka vidlic (I)	mm	1150
14	Šířka vidlice (e)	mm	100
15	Celková délka (I_1)	mm	1650
16	Celková šířka (b_1)	mm	od 930 do 1210
17	Celková výška (h_1)	mm	2065
18	Poloměr otáčení (W_a)	mm	1350

